


## Firewire 400 Montagekabel 6-pol. Buchse (anschraubbar) an 6-pol. Stecker 50cm

Art.-Nr **CF-XM6-05E**



Firewire-Montagekabel: 6-pol Buchse (anschraubbar) an 6-pol Stecker, 50cm, 400 MBit/s (für IEEE-1394a, i.Link, DV, S400, Firewire 400), inkl. 2 Schrauben Typ UNC 4-40

### partsdata Tipps

#### Rack Mount Montagekabel FIREWIRE 400

Die 6-polige Firewire-400-Buchse ist montierbar und kann mit zwei Schrauben befestigt werden. Das Kabel ist insbesondere im industriellen Umfeld gefragt (Gehäuseausparung siehe Abb.).

#### Das High-End Kabelmaterial

... stammt vom Hersteller *HAURTIAN*. Eine mehrfache Schirmung (Alufolien- + Geflechschirm) gewährleisten eine sichere Verbindung. Das Kabel ist IEEE-1394-konform. Alle drei IEEE-1394a-Geschwindigkeiten werden unterstützt (S100 mit 100 MBit/s, S200 mit 200 MBit/s und S400 mit 400 MBit/s Firewire 400). BusPower wird durchgeschleift.

#### Schrauben im Lieferumfang

Zwei Befestigungsschrauben zur Montage der Firewire-Buchse sind vormontiert und im Lieferumfang enthalten. Die Muttern sind in der Buchse fest eingegossen, was die frontseitige Montage erleichtert. Der verwendete Schraubentyp UNC 4/40 ist für Befestigungen im PC-Bereich sehr verbreitet.

### Technische Daten

- Firewire 400 Montagekabel 6/6 (Rack Mount IEEE 1394a 6 pin)
- anschraubbares Verlängerungskabel für IEEE1394a
- 6-poliger Stecker an 6-polige Buchse
- Buchse mit 2 eingegossenen Gewinden (HEX-NUT hinten geschlossen)
- inkl. 2 Schrauben UNC 4/40
- Schraubenabstand ca. 28,5mm (plus/minus 2mm durch flexible Mutterhalter)
- PREMIUM-Qualität
- UL-Kabelmaterial von DONGGUAN HAURTIAN WIRE & CABLE, China
- E164535 D UL AWM 20276 80°C 30V VM-1 / CSA LL112842 I/II A 80°C 30V FT1 IEEE-1394 COMPLIANT
- mehrfach abgeschirmt + "twisted pairs"
- Kabeldurchmesser ca. 6mm
- 28AWG +2C 22AWG
- S100-, S200- und S400-kompatibel
- Bus-Power-Leitungen durchgeführt
- IEEE1394a kompatibel / FireWire 400 / bis 400 MBit/s
- Lieferumfang: 1 Kabel, 2 Schrauben (vormontiert)
- Länge: 0,5 Meter | 50cm
- Gewicht: 44gr
- Farbe: schwarz

#### Verfügbare Downloads

- [Datenblatt](#)

PINOUT FIREWIRE  
male to female  
connection 1 to 1  
mounting cable

