



USB-Montagekabel Aw Am gewinkelt OBEN 2m

Art.-Nr **CU-VUP-20**



USB-Montagekabel 2m: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker (NACH OBEN abgewinkelt), für USB 2.0 und USB 1.1 (bis 480 MBit/s), doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben

Technische Daten

- USB 2.0 Montagekabel mit 90° Winkelstecker
- USB-Buchse Typ A (anschraubbar)
- USB-Stecker Typ A **nach OBEN abgewinkelt**
- PREMIUM-Qualität
- doppelt geschirmt mit paarig verdrehten Leitungen
- Datenadern: 28AWG/1P, Poweradern dicker mit 24AWG/2C
- UL-Kabelmaterial
- Kabeldurchmesser ca. 5mm
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- bis 480 MBit/s
- Schraubentyp UNC 4/40, Schraubenabstand 26mm
- RoHS-konform
- Länge 2 Meter

Anwendung

USB-Steckdose / A Buchse anschraubbar

Die Buchse des USB-Montagekabels (Typ A weiblich) ist anschraubbar. Die Muttern sind eingegossen. Als Schraubentyp wird UNC 4/40 verwendet, der im Computerbereich meistverwendete Typ. Der Schraubenabstand beträgt 26mm. Mit diesem Schraubenabstand sind bei partsdata zahlreiche andere USB-Montagekabel verfügbar.

90° nach OBEN abgewinkelter A-Stecker

Der USB A Winkelstecker hat eine besonders platzsparende, kleine Bauform, so dass der Steckerüberstand nur ca. 15mm beträgt. Was wir unter der *Winkelungsrichtung NACH OBEN* verstehen, wird durch die obige Abbildung (siehe USB-HUB) deutlich. Achten Sie bitte auf die Position des weißen Kontaktträgers: Wenn der Kontaktträger bei der Buchse oben ist, so muss der Kontaktträger beim Stecker unten sein.

PREMIUM-Kabelqualität

Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechschirm) und hat paarig verdrehte Dateneitungen (AWG 28/1P). Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker als die Datenleitungen ausgeführt, was der USB-Norm entspricht. Das Kabelaufdruck lautet: E238846 UL AWM 2725 80°C 30V VW-1 28AWG/1P 24AWG/2C USB CABLE CHINGLUNG

Verfügbare Downloads

- [Datenblatt](#)



