USB 3.0 Kabel AB PREMIUM-Qualität 3m

Artikelnummer BU-300
Länge 3000mm

Produktbeschreibung

USB 3.0 Kabel, 3m, PREMIUM-Qualität, vergoldete Stecker, AWG24/28, doppelt geschirmt, Super-Speed-Modus (max. 5Gbps), USB3-A-Stecker an USB3-B-Stecker, Farbe: schwarz

partsdata Tipps

USB 3.0 PREMIUM
Bei diesem USB 3.0 Kabel verwenden wir das *hoch-qualitative Kabelmaterial von COPARTNER*. Das Kabelmaterial anderer Hersteller war technisch nicht überzeugend. Wir haben rund 1 Jahr lang gesucht und getestet.

Dicke Kupferadern
Die Dicke der Strom- und Datenleitungen (AWG28/24) gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Das Kabel ist doppelt abgeschirmt mit Folien- und Geflechtschirm inkl. Beidraht. Die Adern und auch der Geflechtschirm sind aus Kupfer. Bei preiswerteren Kabel sind die Adern meist dünner, die Schirmung aus Alu, auch das Geflecht, und dies ohne Beidraht bei einem geringeren Abdeckungsgrad bzgl. des Geflechtschirmes. Bei den SuperSpeed Übertragungsraten von USB 3.0 kommt es auf jedes technische Detail an!

Technische Daten

- USB 3.0 Kabel Typ A-auf-B
- Stecker USB 3.0 A männlich auf Stecker USB 3.0 B männlich
- PREMIUM-Qualität
- vergoldete Kontakte
- UL-Kabelmaterial con COPARTNER (E119932, E119932-U, 20276 od. 2725)
- geeignet für Datentransferraten bis zu 5,0 Gbit/s
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- doppelte Abschirmung (Folienschirm u. Geflechtschirm)
- Schirmung mit Beidraht (drainwire)
- Datenleitungen paarig verdrillt: "twisted pair"
- Adernstärken: AWG24 (Power) AWG28 (Daten) = (1P*28# +D+AL+ Mylar)*2C+1P*28#+2C*24# +AL+B
- Aufbau AWG24: 7/0.20 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Aufbau AWG28: 7/0.127 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Drainwire 30AWG 7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Geflechtschirmung: 16*7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Folienschirmung mit 100% Abdeckung bei 25% Überlappung
- 80°C VW-1
- Außendurchmesser: 6.00 plus/minus 0.15mm
- Kontaktträger in Blau gemäß USB 3.0 Norm
- Farbe: schwarz
- Länge 3 Meter
- CE, WEEE, RoHS-konform

Weitere Bilder





DINIC



USB 3.0 B