USB 2.0 Kabel mit Mini-B-Stecker WINKEL LINKS 5m

Artikelnummer CU-B1L-50-BK
Länge 5000mm

Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel mit abgewinkeltem Mini-B-Stecker, Länge: 5m, USB Stecker A gerade an Mini-B 90° gewinkelt, Typ: Winkel nach links

partsdata Tipps

Platzsparend durch 90° Stecker USB Mini B
Das hier angebotene spezielle USB 2.0 Kabel hat einen um *90° abgewinkelten Mini B Stecker*. Dadurch eignet sich diese Kabel insbesondere für den *platzsparenden Anschluss* von USB-Geräten, z.B. Kameras.

90° USB Winkelstecker rechts oder links?
Wir bezeichnen das Kabel als *90° NACH LINKS* gewinkelt. Ob *NACH LINKS* bei Ihrem Gerät tatsächlich korrekt ist, ist aber von der Position des Mini B Buchse des USB Gerätes abhängig.

Bitte prüfen Sie daher die Position des Mini B Ports Ihres Gerätes. Die USB Mini B Buchse ist trapezförmig. Möglicherweise ist das, was wir als *90° nach links gewinkelt* bezeichnen, bei Ihnen nach oben, unten oder nach rechts. Zur Verdeutlichung der *90° Winkelrichtung* haben wir ein Erläuterungsbild erstellt (siehe oben).

Ideal für Fotostudios
Lange USB-Kabel mit abgewinkeltem Mini-Stecker sind insbesondere für Fotoprofis interessant, wenn Bilder direkt von der Kamera auf den Rechner übertragen werden sollen. Wird die DSLR-Kamera auf dem Stativ bewegt, rutscht ein normales nicht-gewinkeltes Kabel sehr leicht heraus. Zudem stört das herausstehende Kabel bei der Bedienung. Abgewinkelte Mini-USB-Kabel bieten hier eine intelligente Lösung: Besserer Halt in der Mini-Buchse und eine komfortablere Handhabung der Kamera.

Technische Daten

- Mini USB Anschlusskabel, abgewinkelt
- USB-Stecker Typ Mini B 90° gewinkelt LINKS (an peripheres Gerät/downstream)
- USB-Stecker Typ A (systemseitig/upstream)
- USB 2.0 High Speed kompatibel
- abwärtskompatibel zu USB 1.1
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt mit Folien- und Gefechtschirm
- Kupferadern gemäß USB-Norm: AWG28/1P + AWG24/2C
- Datenleitung paarig verdrillt (twisted pair)
- dickere Adern für 5V-Powerleitungen
- geschirmte Steckverbinder mit angegossener Zugentlasung
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- RoHS-konform (umweltfreundlich gemäß EU-Richtlinien)
- UL-Kabelmaterial (UL2725 Rev. 2.0)
- Farbe: schwarz
- Länge: 5 Meter | 5m
- max. Länge, die ohne Signalverstärker (Booster) technisch möglich ist
- Gewicht 182gr (ohne Verpackung)

P.S. Der Kunde Josef H. berichtet, dass er das hier angebotene PREMIUM-Kabel im PKW für eine USB-Kamera an der Heckscheibe verwendet. Ein zuvor eingesetztes billiges Kabel störte den Radioempfang. Mit unserem doppelt geschirmten Kabel läuft jetzt alles perfekt.

Weitere Bilder


PIN1
6mm
8
mm
25mm
8.5
mm
11mm
24mm
31mm
8
mm