USB 3.0 Montagekabel B-Buchse anschraubbar an B-Stecker 20cm

Artikelnummer BEA-020
Länge 200mm

Produktbeschreibung

USB 3.0 Montagekabel Typ B 20cm: USB3 B-Buchse (anschraubbar) an USB3 B-Stecker, USB 3.0 Super-Speed-Modus, doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben

partsdata Tipps

USB 3.0 Montagekabel
Dieses kurze *Montagekabel für USB 3.0* ist zum Beispiel dann ideal, wenn Sie bei einem eigenen Gehäuse die USB 3.0 B-Schnittstelle auf der Gehäuse-Außenseite als Port zur Verfügung stellen wollen.

USB 3.0 B Buchse anschraubbar
Die B-Buchse des *USB 3.0 Montagekabels* ist mit 2 Schrauben (Typ UNC4/40) *anschraubbar*. Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten und werden im Rahmen der Qualitätskontrolle vormontiert. Die dazugehörigen Muttern sind im Buchsengehäuse eingossen. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein USB 3.0 Stecker vom Typ B.

High End Kabelmaterial UL
Das verwendete *UL20276-Kabelmaterial* von COPARTNER st doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm inkl. Beidraht) und hat paarig verdrillte Datenleitungen. Die Dicke der Strom- und Datenleitungen (AWG28/24) gewährleistet eine zuverlässige Verbindung. Adern, Geflechtschirm und Beidraht sind aus Kupfer. Das COPARTNER-Kabelmaterial war so überzeugend, dass wir es ins Lieferprogramm aufgenommen haben (Art.-Nr. CU-ROL-U3-2). Kabelaufdruck: USB 3.0 Cable E119932 UL AWM 20276 80°C 30V VW-1 COPARTNER

Industrieller Einsatz
Die hier angebotene Produktlinie von *USB 3.0 Montagekabeln Typ BB* wurde von partsdata speziell für industrielle industrielle Zwecke entwickelt. Die Kabel sind in der Länge von 20cm bis 4m im Angebot. Kundenspezifische Sonderfertigungen sind ab einer Mindestmenge von 500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt ca. 12 Wochen. Alternativ sind auch Montagekabel in der Version USB 3.0 B Buchse auf *USB 3.0 Micro B Stecker* verfügbar.

Technische Daten

- USB 3.0 Montagekabel Typ B auf B
- Buchse USB 3.0 Typ B (anschraubbar) an Stecker USB 3.0 Typ B
- Schraubenabstand 30mm
- Schraubentyp UNC4/40
- PREMIUM-Qualität
- vergoldete Kontakte
- UL 20276 Kabelmaterial
- für USB 3.0 SuperSpeed Modus
- geeignet für Datentransferraten bis zu 5,0 Gbit/s
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- doppelte Abschirmung (Folienschirm u. Geflechtschirm)
- Schirmung mit Beidraht (drainwire)
- Datenleitungen paarig verdrillt: "twisted pair"
- Adernstärken: AWG24 (Power) AWG28 (Daten) = (1P*28# +D+AL+ Mylar)*2C+1P*28#+2C*24# +AL+B
- Aufbau AWG24: 7/0.20 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Aufbau AWG28: 7/0.127 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Drainwire 30AWG 7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Geflechtschirmung: 16*7/0.10 plus/minus 0.008mm (verzinntes Kupfer)
- Folienschirmung mit 100% Abdeckung bei 25% Überlappung
- Kabelmaterial VW-1
- Außendurchmesser: 6.00 plus/minus 0.15mm
- Kontaktträger in Blau gemäß USB 3.0 Norm
- RoHS-konform
- Farbe: schwarz
- Länge: 20cm

Weitere Bilder



USB 3.0 B weiblich Buchse
USB 3.0 B female
USB 3.0 B femelle