



USB 3.0 Montagekabel A-Buchse anschraubbar an A-Stecker 1m Schraubenabstand 30mm BLAU

Art.-Nr **ALEX-BE-100**



USB 3.0 Montagekabel 1m: USB3-A-Buchse (anschraubbar) an USB3-A-Stecker, Schraubenabstand 30mm, doppelte Abschirmung, USB 3.0 SuperSpeed, inkl. Schrauben

partsdata Tipps

USB 3.0 Buchse anschraubbar

Die Buchse des USB3-Montagekabels ist mit *UNC 4/40 Schrauben* anschraubbar. Die dazugehörigen Muttern sind im Buchsengehäuse eingossen. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein USB 3.0 Stecker vom Typ A.

Schraubenabstand 30mm

Die zwei UNC4/40 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten und vormontiert. Der Schraubenabstand beträgt 30mm, eine Distanz, die bei den entsprechenden Gehäuseaussparungen sehr verbreitet ist. Aufgrund einer Flexibilität der Mutterhalter kann das Montagekabel auch bei einem Lochabstand von plus/minus ca. 1mm verwendet werden.

High End Kabelmaterial UL

Das *UL 2725 Kabelmaterial* (E301195, 80°C 30V VM1) ist doppelt abgeschirmt und hat paarig verdrehte Datenleitungen.

Technische Daten

- USB 3.0 Montagekabel A/A (USB REAR), anschraubbar
- 2 UNC 4/40 Schrauben im Lieferumfang enthalten (vormontiert)
- Farbe: Blau
- Länge: 1 Meter | 1m (inkl. Anschlüsse gemessen)
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- Buchse USB 3.0 Typ A mit 2 eingegossenen Gewinden (Bohrung ca. 30 mm Lochabstand)
- Stecker USB 3.0 Typ A (gerade)
- doppelt abgeschirmt (Folienschirm u. Geflechschirm)
- 30 AWG Datenadern, 24 AWG Stromadern
- Datenleitungen paarig verdreht: "twisted pair"
- UL2725 Kabelmaterial E301195 VW-1, 80°C, 30V
- Außendurchmesser: ca. 5.00mm plus/minus 0.15mm
- RoHS-konform (entspricht EU-Umweltschutz-Richtlinie)
- Gewicht: 54gr (ohne Verpackung)

Verfügbare Downloads

- [Datenblatt](#)

