Serielles Kabel DSub-9-Stecker an DSub-9-Buchse, 15m, z.B. für RS232



Artikelnummer C2-09-15
Länge 15000mm

Produktbeschreibung

Serielles Kabel DSub-9 männlich / DSub-9 weiblich, 15m, 9-polige Belegung 1:1, abgeschirmt, z.B. für RS232

---

partsdata Tipps

Kabel für RS232...

Dieser Kabeltyp wird typischerweise für *RS232, RS422 und RS485* eingesetzt. Als *extra lange serielle Kabel* bieten wir 10m, 15m, 20m und 30m an.

DB9 männlich auf weiblich

Die Ausführung mit *Stecker/Buchse* ist der Marktstandard dieser seriellen Verbindungsform. Die Buchsenseite des Kabel mit *9 Kontaktlöchern* wird in der Regel am PC einsteckt, an dem sich ein 9-poliger DSub-9-Port mit Stiften befindet. Externe Geräte mit seriellen Port haben ihrerseits meist Kontaktlöcher. Der Schraubentyp UNC 4/40 ist bei RS-232 üblich.

Stecker/Buchse richtig?

Bitte prüfen Sie, ob die Kabelausführung mit *Stecker auf Buchse* die richtige Verbindungsvariante für Sie ist. Bei uns im Shop sind alternativ auch Stecker/Stecker-Kabel (Art.-Nr. C1-09-...) und Buchse/Buchse-Kabel (Art.-Nr. C3-09-...) verfügbar bzw. kleine Gender-Changer, die eine Buchse in einen Stecker (Art.-Nr. K-100) und umgekehrt (Art.-Nr. K-101) wandeln.

Kabel als Verlängerung nutzen?

Falls Sie das hier angebotene Stecker/Buchse-Kabel als serielle Verlängerung nutzen wollen, so bestellen Sie bitte ein Doppelmuttern-Set (Art.-Nr. K-711) je Kabel dazu. Mittels dieser beidseitig offenen, langen Muttern können die zwei Kabelenden dann fest verbunden werden. Die Schrauben der zwei Stecker (Typ UNC4/40) werden von beiden Seiten in die Mutter geschraubt.

Technische Daten

- **Serielles Kabel DSub-9 Stecker/Buchse**, Datenkabel
- Anschlüsse: DSub-9 männlich an DSub-9 weiblich [DB9m/w)
- **Länge: 15m**
- z.B. für RS232
- Handrändel-Schrauben auf beiden Seiten
- Schraubentyp: UNC 4-40
- vergossene Qualitätsstecker (keine montierten Posthauben)
- vergoldete Pins
- abgeschirmt (Alu-Folienschirmung)
- Kabel-Außendurchmesser ca. 5mm
- alle 9 Kontakte 1-zu-1 verbunden
- Farbe: grau-beige
- Gewicht: ca. 603gr

Umwelt

- CE, WEEE, RoHS-konform

Weitere Bilder







