

# Cat.6 Patchkabel, Kupfer, 250Mhz, S/FTP (PIMF), halogenfrei, weiß, 7.5m

Artikelnummer CN-C6-075

Länge 7500mm



## Produktbeschreibung

Cat.6 Netzwerkkabel / Patchkabel, 7.5m, Vollkupfer-Litzen, 2-fach Schirmung S/FTP (PIMF), 250Mhz, halogenfreier Mantel (LSZH), Gigabit-fähig, 2x RJ45-Stecker vergossen, weiß

## Technische Daten

- Cat.6 Netzwerkkabel / Ethernet-Kabel / Patchkabel
- 2x RJ45 Stecker (8P8C) vergossen in schlanker Bauform
- PREMIUM-Qualität
- Vollkupfer-Litzen in Stärke 4 x 2 AWG28/7 (stranded bare copper conductors)
- empfohlen für Gigabit-Netzwerke (1Gbit)
- geeignet für PoE, PoE+
- 250 Mhz Bandbreite
- doppelte Schirmung: S/FTP (reduziert EMI/RFI-Störungen)
- Details: Gesamt-Geflechschirmung + PiMF (Adern paarweise zusätzlich in Metallfolie)
- twisted pairs (paarig verdrehte Adernpaare)
- angespritzter Knickschutz
- guter Rastnasen-Schutz (dauerhaft flexibel)
- Mantel: Low Smoke Zero Halogen (halogenfrei/flammwidrig) | LSZH | LS0H
- 1:1 Belegung alle 8 Pins gemäß EIA/TIA 568B
- 10/100/1000 MBit/s
- PVC-Mantel
- Zolltarif-Nr. 85444210
- Farbe: weiß
- CE, WEEE, RoHS-konform

## partsdata Tipps

### **Cat.6 Patchkabel**

Das Netzwerkabel entspricht der Spezifikation Cat.6, hat paarig verdrehte Leitungen (twisted pairs) und beidseitig RJ-45-Stecker. Durch die angespritzte Knickschutzhülle sind die Kabel sehr stabil und bieten eine optimale Zugentlastung.

### **Mehrfach-Abschirmung S/FTP PiMF**

Kabel-intern ist jedes verdrehte Adernpaar mit einer dicken, flexiblen Aluminiumfolie umwickelt. Diese Schirmungsart nennt sich PiMF (Pairs in Metall Foil). Die Gesamtheit der vier Kabelpaare ist dann nochmals mit einem Geflecht umgeben.



### **Brandschutz: LSZH | LS0H halogenfrei + flammwidrig**

Als Besonderheit des hier angebotenen Kabels ist erwähnen, dass der Kabelmantel die Eigenschaft Low Smoke Zero Halogen (*Kürzel: LSZH oder LS0H*) hat. Im Brandfall entsteht weniger Rauch und keine Halogene. In öffentlichen Gebäuden (z.B. Flughäfen) ist diese Produkteigenschaft meist zwingend vorgeschrieben.

### **GIGABIT-fähig**

Cat.6-Kabel sind für schnelle Gigabit-Netzwerke empfehlenswert (1000MBit/s), können aber auch für Fast-Ethernet (100 MBit/s, z.B. für Drucker) und Ethernet mit 10 MBit/s benutzt werden.

## Weitere Bilder



### Pinout

CN1	COLOR	CN2
1	WHITE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE	3
6	GREEN	6
4	BLUE	4
5	WHITE	5
7	WHITE	7
8	BROWN	8
SHELL	DRAIN	SHELL



