

# SCSI-Kabel LVD 2x HP-DSub-68 männlich, 68-polig, 3m MADISON

Artikelnummer CS-HH-030-M

Länge 3000mm



## Produktbeschreibung

SCSI-Kabel / LVD-Kabel, 3m, 2x HP-DSub-68m (68-polig, Schrauben), Premium-Qualität, UL, 2x abgeschirmt, "twisted pairs", MADISON High-End-Kabel mit Metallsteckern, geeignet für LVD 320 MByte/s

## Technische Daten

- High-End LVD-Kabel 68-polig
- Länge: 3 Meter | 3m
- beidseitig HP-DSub-68-Stecker (männlich) mit Schrauben
- kompatibel zu LVD und WIDE-SCSI
- zudem geeignet für Meßkarten (z.B. National Instruments, Analog/Digital-Wandler)
- alle 68 Pins 1-zu-1 durchkontaktiert
- PREMIUM-Kabelmaterial von Madison
- 30µm vergoldete Kontakte
- hochwertige Steckergehäuse aus Metal
- Ultra-320 geeignet bis 320 MByte/s
- doppelt abgeschirmt, paarig verdrehte Leitungen
- Kabelbeschriftung: MADISON CABLE UL AWM STYLE 20276 60°C 30V VW-1 CSA AWM I A 60°C 30V FT1 - Universal™ SCSI RoHS COMPLIANT 3313
- Schraubentyp: 2-56UNC
- Kabeldurchmesser ca. 9mm
- Kabelmaterial-Farbe: schwarz
- RoHS-konform (entspricht EU Umweltschutznormen)
- Zolltarif-Nr.: 85444290

## Anwendung

HP-DSUB-68 Metallstecker

Der Standardstecker für LVD, Ultra-160 und Ultra-320 ist der *HP-DSub-68*. Das Kürzel *HP* steht dabei für 'half pitch', halbes Rastermaß. Die dünnen Pins des Steckers stehen also nicht im normalen Abstand von 2.54mm nebeneinander, sondern 50% enger.

**für LVD, WIDE-SCSI oder Meßkarten**

Den 68-poligen HP-DSub-Anschluss findet man bei der Mehrzahl der LVD-Controller. Im europäischen Raum wird meist die schraubbare Version des HP-DSub-68 eingesetzt. Stecker mit seitlichen Klemmen finden bei 68-poligen SCSI-Verbindungen eher selten Verwendung.

**Eine Alternative...**

zu HD-DSub-68 sind kleinere VHDCI-Anschlüsse. Diese ebenfalls 68-poligen Anschlüsse findet man insbesondere bei Controllern, die auf dem Slotblech mehr als einen Port nach außen führen (z.B. Adaptec-Raid-Controller).

## Weitere Bilder



z.B. für diese Karte  
e.g. for this card  
p.ex pour cette carte

