

USB 2.0 Kabel mit Ferritkern, schwarz, 3m

Artikelnummer CU-FB-3
Länge 3000mm



Produktbeschreibung

USB 2.0 Kabel mit 1x Ferritkern, 3m, doppelt geschirmt, max. 480 MBit/s, Farbe: Schwarz

Technische Daten

- **USB 2.0 Kabel**
- mit einem **Ferritkern**
- Länge: ca. **3m**
- Ferritkern auf der Seite des A-Steckers, Abstand ca. 115mm
- Kupferadern in der Stärke AWG28 und AWG24 (d.h. dickere 5V-Poweradern)
- Datenadern "twisted pair"
- doppelt abgeschirmt: Alu-Folienschirm + Geflechschirm
- geschirmte Steckverbinder
- angegossene Zugentlastungen
- USB 2.0 Stecker Typ A männlich (systemseitig/upstream)
- USB 2.0 Stecker Typ B männlich (an peripheres Gerät/downstream)
- USB 2.0 High Speed und abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kontakte goldbeschichtet
- Kabelmaterial: 80°C, 30V, kein UL-Kabelmaterial, nicht VW-1
- Kabeldurchmesser Ø ca. 4mm
- Farbe: Schwarz
- CE, WEEE, RoHS-konform

Anwendung


USB 2.0 Kabel vom Typ Stecker A auf Stecker B dienen allgemein zum Anschluß von peripheren Komponenten an den PC. Das hier angebotene Kabel wird meist für den Anschluss eines Druckers verwendet.

Der USB-Stecker Typ A wird am Rechner eingesteckt ("upstream"). Der USB-Stecker Typ B ist der Anschluss für USB-Geräte ("downstream"). Durch die Steckervarianten A/B wird sichergestellt, dass keine Kurzschlüsse oder ungewollte Ringschaltungen entstehen können. USB A- oder B-Stecker gibt es auch in Mini- oder Micro-Varianten. Das hier angebotene Kabel hat die großen, normalen Stecker.

Weitere Bilder



Ferrit




PINOUT

POWER	AWG 24	1	1	ROT RED
DATA	AWG 28	2	2	WEISS WHITE
DATA	AWG 28	3	3	GRÜN GREEN
POWER	AWG 24	4	4	SCHWARZ BLACK

SHELL BRAID + DRAIN

SHELL





= paarig verdrillt | twisted pair

AWG 28/1P
AWG 24/2C



CU

USB 2.0



parts data

