# Kurzes USB 2.0 Kabel AB PREMIUM-Qualität, vergoldete Stecker, schwarz, 50cm

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | CU-05-BK |
| **Länge** | 500mm |

## Produktbeschreibung

KURZES USB-Kabel, 50cm Gesamtlänge (2 Stecker je 5cm + 40cm Kabel), USB 2.0 + USB 1.1 komp., PREMIUM-Qualität (28AWG/1P, 24AWG/2C), Farbe: schwarz

## Technische Daten

- USB 2.0 Anschlusskabel Typ A/B
- **PREMIUM-Qualität**
- doppelte Abschirmung: Folienschirm + Geflechtschirm
- geschirmte Steckverbinder
- **Kupferadern** (CU)
- Adernstärken gemäß USB-Norm: AWG28/1P + AWG24/2C (d.h. dickere 5V Poweradern)
- Datenleitung paarig verdrillt: "twisted pair"
- **vergoldete Stecker und Kontakte**
- **UL Kabelmaterial** z.B. E324703 UL AWM STYLE 2725 80°C 30V VW-1
- Anschluss 1: USB 2.0 Stecker Typ A männlich (systemseitig / upstream)
- Anschluss 2: USB 2.0 Stecker Typ B männlich (an peripheres Gerät / downstream)
- USB 2.0 kompatibel + abwärtskompatibel zu USB 1.1
- geeignet für 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) und 1.5 MBit/s (low speed)
- Kabeldurchmesser ca. 4.5mm
- Farbe: schwarz
- Zolltarif-Nr.: 85444290, Made in PRC
- CE, WEEE, RoHS-konform

## Anwendung

### Premium-Qualität

Die Zuverlässigkeit der Funktionsweise wird durch die *vergoldeten Kontakte* erhöht. Das High-End-Kabelmaterial ist *doppelt abgeschirmt* (flexible Aluminiumfolie + Geflecht-Umhüllung) und beide Stecker sind intern komplett metallgeschirmt. Die *Zugentlastung* ist bei beiden Steckern angegossen. Das Kabel ist USB 2.0 und USB 1.1 geeignet, also abwärtskompatibel, und unterstützt die maximale USB 2.0 Geschwindigkeit von *480 MBit/s* (entspricht 60 MByte/s).

**Typische Nutzung**
USB-Kabel vom Typ Stecker A auf Stecker B werden z.B. *häufig für Drucker*, HUBs, Umschalter, Scanner und Webcams eingesetzt. A/B-Kabel dienen allgemein zum Anschluß von peripheren USB-Komponenten an den Computer. Der Stecker Typ A wird am PC eingesteckt. Der Stecker Typ B ist der Standardanschluss für USB-Geräte. Durch die verschiedenen Steckertypen wird sichergestellt, dass keine Kurzschlüsse bzw. Ringschaltungen entstehen können.

# Weitere Bilder



SHIELDED E324703
E324703 AWM STYLE

CABLE