

USB 3.0 Montagekabel Aw anschraubbar an Am 180cm (Schraubenabstand 28.5mm)

Artikelnummer ALEX-V285-180
Länge 1800mm



Produktbeschreibung

USB 3.0 Montagekabel 1.8m: USB-A-Buchse (anschraubbar) an USB-A-Stecker, USB 3.0 Super-Speed-Modus, doppelt abgeschirmt, inkl. Schrauben, Schraubenabstand 28.5mm

partsdata Tipps

USB 3.0 Buchse anschraubbar

Die A-Buchse des USB 3.0 Montagekabels ist mit *UNC 4/40 Schrauben* anschraubbar. Die dazugehörigen Muttern (nuts) sind im Buchsengehäuse eingossen. Die 2 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Schraubenabstand 28.5mm

Der Schraubenabstand beträgt bei der ALEX-V285-xxx Serie 28,5mm. Aufgrund einer gewissen Flexibilität der Mutterhalter kann das Montagekabel auch bei einem Lochabstand von plus/minus ca. 1,5mm verwendet werden.

High End Kabelmaterial

Das *Kabelmaterial* ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie + Geflechschirm) und hat paarig verdrehte Datenleitungen. Die Adern für die USB-Buspower sind mit AWG 24 dicker ausgeführt.

Technische Daten

- USB 3.0 Montagekabel A/A (USB REAR)
- Länge: 1,8 Meter | 180cm
- Super-Speed USB 3.0 kompatibel
- Buchse USB 3.0 Typ A (anschraubbar, 2 Schrauben)
- Stecker USB 3.0 Typ A (gerade)
- PREMIUM-Qualität
- doppelt abgeschirmt (Folienschirm + Geflechschirm)
- Datenleitungen paarig verdreht: twisted pair
- Adernstärken: AWG24 und AWG28
- RoHS-konform (entspricht aktueller EU-Umweltschutz-Richtlinie)
- 2 UNC 4/40 Schrauben im Lieferumfang enthalten (in separatem Polybeutel)
- UL 2725 Kabelmaterial E300060 80°C 30V VW-1
- Farbe: schwarz
- Gewicht 90gr (ohne Verpackung)

Weitere Bilder

