Doppelmuttern mit Innengewinde UNC 4-40, 2er Pack

Artikelnummer K-711



Produktbeschreibung

Doppelmutter-Set für Kabelverbindung mit Innengewinde UNC 4-40, Lieferumfang 2 Muttern

partsdata Tipps

Kabel zusammenschrauben

Mit dem hier angebotenen Doppelmuttern-Set können zwei Kabelenden fest miteinander verbunden werden.

Doppelmuttern

...sind im Grunde nur längere Muttern. Eine Doppelmutter ist so lang, dass von beiden Seiten eine Schraube eingeschaubt werden kann. Mittels zweier Muttern lassen sich so z.B. serielle oder parallele Kabel verbinden, z.B. zwei RS232-Kabel mit DSub-9-Stecker auf DSub-9-Buchse. Auch VGA-Kabel (HD-DSub-15, 15-polig, dreireihig) lassen sich mittels Doppelmuttern zusammenschrauben.

Für Schraubentyp UNC 4/40

Bei DSub-9 (9-polig), DSub-15 (15-polig), DSub-25 (25-polig) und HD-DSub-15 (15-polig) ist das Gewindemaß UNC 4-40 Marktstandard. Dieser nicht-metrische Schraubentyp ist im IT-Bereich sehr verbreitet.

Technische Daten

- Doppelmutter-Set
- geeignet für DSub-Kabel mit UNC 4-40, z.B. DSub-9, DSub-15, DSub-25, HD-DSub-15 (VGA)
- ermöglich das beidseitige Einschrauben von Stecker-Schrauben zur Fixierung einer Verbindung von 2 Kabeln
- aus Messing, vernickelt
- mit durchgehendem Innengewinde Typ UNC 4-40
- Schlüsselweite (Bolzenlänge): ca. 6mm
- Lieferungumfang: 2 Doppelmuttern (für eine Kabelverbindung)
- Gewicht: 1gr (Set, ohne Verpackung)
- alternative Produktbezeichnungen: Abstandsbolzen, Distanz-Gewindebolzen, UNC 4-40 Mutternset
- CE, WEEE, RoHS-konform

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Weitere Bilder









