# USB-Montagekabel B-Buchse B-Stecker 50cm Schraubenabstand 28.7mm plusminus 1.3mm

**Artikelnummer** CU-MB-05-VAR **Länge** 500mm



# Produktbeschreibung

USB-Montagekabel: USB-B-Buchse montierbar an USB-B-Stecker, Länge: 50cm, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s), Schraubenabstand 28.7mm +/- 1.3mm durch Flexibilität der Mutternhalter

#### **Technische Daten**

- USB-Montagekabel
- Buchse Typ B (anschraubbar)
- Stecker Typ B gerade (nicht abgewinkelt)
- USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel
- bis 480 MBit/s
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrillten Datenleitungen
- Adernstärke 28 AWG/1P, 24 AWG/2C
- RoHS-konform
- inkl. 2 Schrauben UNC 4/40 (vormontiert)
- Länge 50cm
- Gewicht: 36gr (ohne Verpackung)

## **Anwendung**

## **USB-B-Buchse** anschaubbar

Die Buchse des Montagekabels (Typ B weiblich) ist *anschraubbar*. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom Typ B.

### **Doppelte Abschrimung**

Das Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechtschirm) und hat paarig verdrillte Datenleitungen (Adernstärke AWG 28/1P). Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben sind vormontiert. Die USB-Buspowerleitungen sind mit AWG 24/2C ausgeführt, also dicker als die Datenleitungen, was der USB-Norm entspricht. Der B-Stecker hat eine komplette Metallschirmung.

#### Abstand der Bohrlöcher

www.partsdata.eu www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Der Schraubenabstand beträgt 28.7mm. Dadurch, dass die zwei Mutternhalter der USB-B-Buchse etwas flexibel sind, lassen sich auch Schaubenabstände von etwa plus/minus 1.3mm realisieren. Der Schraubenabstand kann somit ca. 27.4mm bis 30mm betragen. Daher kann das hier angebotene Montagekabel CU-MB-05-VAR als Alternative zu unserem Kabel CU-MB-05 (mit 30mm Schraubenabstand) eingesetzt werden, falls dieses nicht am Lager ist.

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

# Weitere Bilder







